

Pannelli in alluminio Isocanale

	Spessore mm.	Dimensioni cm.	Confezione		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA esclusa
			n° pezzi	mq.		
ALC						
Rivestimento in alluminio gofrato	20	● 120 X 400	10	48,00	10,44	522,00
80 micron su entrambe le facce.	30	● 120 X 400	8	38,40	12,88	644,00
Classe al fuoco italiana 0/2						
ALL						
Rivestimento superiore in alluminio gofrato	20	● 120 X 400	10	48,00	10,44	522,00
80 micron, inferiore in alluminio liscio 80 micron.						
Classe al fuoco italiana 0/2						
ALE						
Rivestimento superiore in alluminio gofrato	20	● 120 X 400	10	48,00	13,49	674,50
80 micron, inferiore in alluminio gofrato	30	● 120 X 400	8	38,40	15,93	531,00
200 micron.						
Classe al fuoco italiana 0/2.						
AC8						
Rivestimento in alluminio gofrato	20	● 120 X 400	10	48,00	11,70	585,00
80 micron su entrambe le facce.						
Classe al fuoco italiana 0/1						
AL8						
Rivestimento superiore in alluminio gofrato	20	● 120 X 400	10	48,00	11,70	585,00
80 micron, inferiore in alluminio liscio 80 micron.						
Classe al fuoco italiana 0/1						
AC2						
Rivestimento superiore in alluminio gofrato	20	● 120 X 400	10	48,00	14,80	740,00
80 micron, inferiore in alluminio gofrato	30	● 120 X 400	8	38,40	17,80	593,33
200 micron.						
Classe al fuoco italiana 0/1						
AI6						
Rivestimento in alluminio gofrato 60 micron	20	○ 120 X 300	10	36,00	8,21	410,50
su entrambe le facce.	30	○ 120 X 300	8	28,80	10,64	354,66
Classe al fuoco italiana 0/2	40	○ 120 X 300	6	21,60	12,65	316,25
	50	○ 120 X 300	5	18,00	13,81	276,20
	60	○ 120 X 300	4	14,40	15,71	261,83
	80	○ 120 X 300	3	10,80	21,41	267,62
ALS						
Rivestimento superiore in alluminio gofrato	20	○ 120 X 300	10	36,00	7,31	365,50
60 micron, inferiore in velovetro.	30	○ 120 X 300	8	28,80	9,17	305,66
Classe al fuoco Europea E.	40	○ 120 X 300	6	21,60	11,05	276,25
	50	○ 120 X 300	5	18,00	12,87	257,40

Produzione ● = produzione standard ○ = produzione su richiesta e per quantitativi

Imballo

I pannelli STIFERITE vengono normalmente confezionati in termoretraibile, in pacchi chiusi.

Resa

Franco nostro stabilimento in Padova Z.I.

Contrassegni

I pacchi sono marchiati con il nome del prodotto e contrassegnati con la sigla del pannello, spessore, dimensioni, numero dei pezzi, metri quadrati complessivi, data di produzione e dati tecnici come previsto da marcatura CE.

Magazzino

Immagazzinare i pannelli in luogo asciutto ed al coperto, tenendoli sollevati da terra. L'imballo in termoretraibile protegge il contenuto, ma può non essere sufficiente per un lungo stoccaggio all'aperto.

Modifiche

In qualsiasi momento e senza preavviso, la Stiferite S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche alle caratteristiche ed ai prezzi dei prodotti riportati nel presente listino.